

Palleudtræksreol Flex



Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Palleudtræksreol Flex

Fordele.....	1
Udførelse.....	1
Farver.....	1
Lovgivning.....	1
Detaljer.....	1
Tekniske data.....	2

Fordele

- 2/3 udtræk på op til 1000 kg bærelast pr. rum
- Kan udvides efter behov med tilbygningsreoler
- Individuelt højdeinstillelige hylder
- God oversigt og hurtig adgang
- Enkle og problemløse håndteringer
- Gode rulleegenskaber grundet kuglelejer
- Kompakt lagring af kran og gaffeltruckbetjening



Udførelse

- Basisreol: 2 pallereolstiger med maksimal last på 7.500 kg.
- For tilstrækkelig samlet stabilitet bør der indsættes mindst 2 hylder pr. felt.
- Tilbygningreol: som basisreol, men kun 1 stige.
- En hylde består af øverste og nederste styrerammer og 2 tværdragere med bæredel.
- Udtrækket skal være boltet til stiger for sikkerhed.
- Indstilleligt interval 50 mm.
- Hyldeafstand mindst 150 mm.



Farver

- Bærebjælker forzinkede
- Hylde rød RAL 2002
- Speciallakering af hylde mulig i hver RAL-farve



Lovgivning

Udtrækssikring i henhold til gældende lovgivning (UVV BGR 234, tidligere ZH 1/428): Dette betyder at ved udtræk af en hylde bliver de resterende hylder blokerede.



Detaljer

Pallereolen byder på optimal pladsbesparende opbevaring af paller eller store værktøjer. Med en anden bund i udtrækket kan også smådele, kasser og værktøj opbevares optimalt.

Naturligvis kan vi levere andre typer bunde til udtræksenheten. Kontakt os venligst for at høre om mulighederne!

NB: Forankring i gulvet nødvendigt.

Specialformater og hyldeantal efter ønske!

Tekniske data

MODEL FLEX - 2/3 udtræk	Grundfelt	Tilbygningsfelt
Bæreevne pr. fag i kg	1.000	1.000
Dimensioner BxD i mm	1.000 x 1.200	1.000 x 1.200
Antal hylder	4	4
Reolhøjde i mm	2.200	2.200
Hyldehøjde i mm	300	300
Udtræk i mm	780	780
Reolbredde i mm	1.270	1.185
Reoldybde i mm	1.250	1.250
Egenvægt i kg	185	170
Varenr.	126.101	126.102