

Pushback



Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Grundlæggende fordele ved pushback anlæg

- FILO principper
First In - Last Out.
Dette kan med fordel bruges ved varer hvor holdbarhed og garanti ikke er essentielt.
- Klar opdeling af varer som skaber øget overblik
- Høj udnyttelsesgrad af lagerkapaciteten da man bruger pladsen op under loftet.
- Samme lagerkapacitet på mindre rum idet overflødige gange er eliminerede.
- Ruller i stedet for bjælker - hvilket betyder at varen selv ruller frem til udtageposition.
- Særlig velegnet ved et bredt varesortiment hvor man har mange kanaler – derimod er de ikke ret dybe.
- Billigere løsning ved besparelse af bremseruller og palleseparation.



Systemfunktion:

Ved indlagring sættes pallen ind i kanalen og skubbes frem for at skubbe hele rækken af paller 150 mm tilbage. Derefter trækkes gafflen retur – og pallerækken ruller frem til stop.

Ved udtagning køres trucken ind til kanalbegyndelse og løfter pallen op – hvorefter denne tages bagud. Derved sættes kanalrækken i bevægelse frem mod stop.

Trucken virker som bremse – men er kun udsat for meget lille belastning idet man kun bremser de 4 % - der er i fald på banen.

NB: I modsætning til dybdestablingsreolen er varen altid fremme ved udtageposition.