

Rullebane med måleenhed



Rullebane med måleenhed

Den ideelle hjælp til opmåling i forbindelse med afkortning af lange længder med sav.

Indstilling af målet sker enten manuelt eller med kædedrev. Indstilling sker med millimeter-nøjagtighed.



Indstilling manuelt: Man skubber slæden hen til den ønskede position og låser den på det ønskede mål på det pånittede målebånd.

Indstilling kæde: Med håndsvinget kører man slæden hen og låser denne på det ønskede mål med det medkørende målebånd. Med pneumatisk fiksering.

Ruller: Ø50 x 2,8 mm plastrør med kuglelejer
(Hvis ønskes, stålruller Ø50 x 1,5 mm med kuglelejer)

Rulleafstand: Centerafstand 250 mm

Rullebanebredde: 200 eller 300 mm

Længdeindstilling: 2, 3, 4, 5, 6 meter

Underkonstruktion: Støtter er inkl. i måleenheden
Højdeindstilling 650 – 1.100 mm
Underdel i pulverlakering i RAL 5015 BLÅ
Målebånd 2-3 m med 1 understøtning
Målebånd 4-6 m med 2 understøtninger

Generelt: Måleenheden leveres altid med befæstigelse.

NB: **Angiv om enheden skal monteres til højre eller venstre for bearbejdningsenheden.**

Måleenheden kan leveres i andre RAL-farver.