

Saksebaner



 **LEANTEK**
Løsninger til optimering

Leantek ApS
CVR: 31747643

Peder Wessels Vej 21 A
5220 Odense SØ

Tlf : 70 200 650
Fax : 66 101 210

Mail : info@leantek.dk
Web : www.leantek.dk

Saksebaner

Saksehjulbane.....	1
Sakserullebane	2
Tilbehør til saksebaner	3

Saksehjulbane

Saksehjulbaner er fritstående, fleksible rullebaner på låsbare hjul og med variabel længde og højde (700-1.100 mm).

Alle ståldele er elforzinkede.

En saksehjulbane er et ideelt værktøj, hvor pladsen er begrænset eller når der ikke er mulighed for at fastmontere en rullebane.

Saksehjulbanens fleksibilitet gør det muligt at dreje om hjørner og endda lave S-sving.

Saksehjulbanerne giver en sikker transport af gods, også gennem sving og uden brug af sidestyr.



Design

Ramme

Elforzinket saksegitterramme.

Aksler

Aksler med kuglelejer og elforzinkede stålhjul.

Hjulene indbygges forskudt.

Kan også leveres med kunststofhjul Ø 48 mm uden merpris (Type AB 049...).

Deling

Ca. 32-130 mm trinløst, afhængigt af længden.

Ben

Trinløs justerbar teleskopkonstruktion.

Gummihjul med låse.

Højde: Justerbar 700-1.100 mm. Andre højder kan leveres på bestilling.

Best. nr. AB 048R...							
Bredde mm	Hjul/aksel	Ben	Aksler	Sakse-linjer	Udtræk meter	Bæreevne ml. 2 ben i kg	Best. nr.
300	3	3	36	2	1,2-4,4	100	...30036
		4	50		1,7-6,2		...30050
		5	64		2,2-7,9		...30064
		6	48		2,8-9,6		...30078
400	4	3	36	2	1,2-4,4	100	...40036
		4	50		1,7-6,2		...40050
		5	64		2,2-7,9		...40064
		6	48		2,8-9,6		...40078
500	5	3	36	3	1,2-4,4	120	...50036
		4	50		1,7-6,2		...50050
		5	64		2,2-7,9		...50064
		6	48		2,8-9,6		...50078
600	6	3	36	3	1,2-4,4	120	...60036
		4	50		1,7-6,2		...60050
		5	64		2,2-7,9		...60064
		6	48		2,8-9,6		...60078
800	8	3	36	3	1,2-4,4	120	...80036
		4	50		1,7-6,2		...80050
		5	64		2,2-7,9		...80064
		6	48		2,8-9,6		...80078
1000	10	3	36	4	1,2-4,4	120	...10036
		4	50		1,7-6,2		...10050
		5	64		2,2-7,9		...10064
		6	48		2,8-9,6		...10078

Sakserullebane

Sakserullebaner er fritstående, fleksible rullebaner på låsbare hjul og med variabel længde og højde (700-1.100 mm).

Alle ståldele er elforzinkede

Sakserullebanen sikrer en enkel og tidsbesparende løsning, hvad enten behovet er på lageret, ved losning eller i produktionen.

De flerdelte ruller (bredde fra 400 mm) giver en sikker transport igennem sving.

Rullerne dækker hele bredden af banen og giver derfor en sikker transport, selv ved smalle emner.



Design

Ramme

Elforzinket saksegitterramme.

Ruller

Kunststof Ø 50 x 2,8 mm, med kuglelejer og elforzinkede aksler.

Kan også leveres med elforsinkede ruller Ø 50 x 1,5 mm uden merpris (type AA 051...).

Deling

Ca. 55-130 mm trinløst, afhængigt af længden.

Ben

Trinløs justerbar teleskopkonstruktion.

Gummihjul med låse.

Højde: Justerbar 700-1.100 mm. Andre højder kan leveres på bestilling.

Best. nr. AA 052R...							
Bredde mm	Ruller/aksel	Ben	Aksler	Sakse-linjer	Udtræk meter	Bæreevne ml. 2 ben i kg	Best. nr.
300	1	3	36	2	1,9-4,4	100	...30036
		4	50		2,7-6,2		...30050
		5	64		3,3-7,9		...30064
		6	78		4,0-9,6		...30078
400	2	3	36	2	1,9-4,4	100	...40036
		4	50		2,7-6,2		...40050
		5	64		3,3-7,9		...40064
		6	78		4,0-9,6		...40078
500	3	3	36	2	1,9-4,4	100	...50036
		4	50		2,7-6,2		...50050
		5	64		3,3-7,9		...50064
		6	78		4,0-9,6		...50078
600	2	3	36	3	1,9-4,4	120	...60036
		4	50		2,7-6,2		...60050
		5	64		3,3-7,9		...60064
		6	78		4,0-9,6		...60078
800	2	3	36	3	1,9-4,4	120	...80036
		4	50		2,7-6,2		...80050
		5	64		3,3-7,9		...80064
		6	78		4,0-9,6		...80078
1000	3	3	36	4	1,9-4,4	120	...10036
		4	50		2,7-6,2		...10050
		5	64		3,3-7,9		...10064
		6	78		4,0-9,6		...10078

Tilbehør til saksebaner

Forbindelsesled til saksehjulbane



Best. nr.: AB 048R...	
Bredde mm	Best. nr.
300	...00300
400	...00400
500	...00500
600	...00600
800	...00800
1000	...01000

Forbindelsesled til sakserullebane



Best. nr.: AB 052R...	
Bredde mm	Best. nr.
300	...00300
400	...00400
500	...00500
600	...00600
800	...00800
1000	...01000

Endestop

– passer både til saksehjulbaner og sakserullebaner

Fastmonteret



Sammenklappeligt



Bredde mm	Best. nr.	Bredde mm	Best. nr.
300	ZA 001R 00300	300	ZA 002R 00300
400	ZA 001R 00400	400	ZA 002R 00400
500	ZA 001R 00500	500	ZA 002R 00500
600	ZA 001R 00600	600	ZA 002R 00600
800	ZA 001R 00800	800	ZA 002R 00800
1000	ZA 001R 01000	1000	ZA 002R 01000