

Langgodsreol



Reol til langgoods

Fordele

- Pladsbesparelse:** Placeringen foregår direkte med indendørs kran og gør hermed brede gange til gaffeltruck og løftekrane etc. overflødige. Den nødvendige gangbredde svarer til reoldybden plus 200 mm.
- Længde:** Reolen muliggør lagring af langgoods op til 20 m.
- Sikkerhed:** Hele udtrækshylden er fri til direkte betjening eller pluk med løftegrej. Der er til enhver tid direkte og dermed hurtig adgang. Derfor foregår indlagring og pluk uden større anstrengelser.
- Ergonomi:** Pga. udtræk og brug af løftegrej opnår man en let og brugervenlig arbejdsgang.

Konstruktionsbeskrivelse (standardudførelse)

- Særlig konstruktion uden bøjninger.
- Bevægelige dele er lejret på kuglelejer.
- Udtrækkene drives af krydsrillede drivaksler. Derved skabes let og kontrolleret udtræk af hylder selv under svær belastning.
- Omsætningsforholdet på drivaksler er 2,5:1.
- De svejsede rammer består af 1 kontrolmast og 2 bærebjælker og er komplet monterede.
- Farver: Rammer blå (RAL 5012)
Udtræksplader rød (RAL 2002).
- Ved fuld nyttelast på 5.000 kg kræver udtræk en omdrejningskraft på ca. 15 kg.
- Hver reolenhed består af mindst 2 bærerammer, 1 længdesamlestykke og for hver reolside en gavlhøjde.
- Afhængigt af typen af langgoods kan der tilføjes flere bærebjælker pr. reol, med individuelt afstemte afstande.
- Restlængder henlægges med hjælp af understøttelsespaletter, eller bærerammerne sættes tilsvarende tæt.

